



KÖSNER

DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN



Transpaleta Eléctrica Angosta KSN-1500ANE

CÓD. 8309

- Fácil operación y transporte

Unidad	Modelo	KSN-1500ANE
Motriz	Capacidad de carga	1500 Kg (Q)
	Distancia del entro de carga	600 mm (C)
	Altura Horquilla, Bajada	85/75 mm (h13)
	Tamaño del neumático, delantero	195 X 70 mm
	Tamaño de la llanta trasera (Simple)	80 x 93 / 74/93 mm
	Tamaño del neumático, trasero (Doble)	80 x 70 / 74x70 mm
	Número de ruedas delanteras traseras (X=ruedas motrices)	1x 2 (4)
	Altura máxima de elevación	190/180 mm (h3)
	Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	700/1250 mm (h14)
	Longitud total	1654/1724 mm (l1)
	Longitud hasta la cara de las horquillas	504 mm (l2)
	Ancho Total	685/562 mm (b1)
	Dimensiones de la horquilla	53/160/1150 (1220) mm (s/e/l)
	Ancho total de las horquillas	550 mm (b5)
	Ancho de pasillo para paletas 1000x1200 (1200 transversales)	2260/2328 mm (A st)
	Ancho de pasillo para paletas 800x1200 (1200 longitudes)	2128/2160 mm (A st)
Radio de giro	1454/1524 mm (w a)	
Velocidad de desplazamiento con/sin carga	4,3/4,8 km/h	
Voltaje de batería/capacidad nominal K 20	24/65 V/Ah	
Dimensiones de la batería l/w/h	228/138/214 mm	
Peso	Batería	36 Kg
	De servicio (con Batería)	205 Kg

www.kosner.cl